

maty ppi



PPI 45

Rodzaj:	pianka poliuretanowa PU
Zakres grubości:	4-500 mm
Gęstość: 25 kg/m ³	PN-EN-ISO 845
Wytrzymałość na rozciąganie: min. 120 kPa	PN-EN-ISO 1798
Wydłużanie przy zerwaniu: 100%	PN-EN-ISO 1798
Przepływ powietrza:	bardzo wysoki
Odporność termiczna:	-40/+140°C
Kolor:	czarny
Dostępne arkusze:	1250x2000 mm lub docięte pod wymiar

Material: produkowana jest o ilości porów 10–45 PPI.

Posiada 97% porów otwartych.

Charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć oraz ekstremalnie dużą zdolnością zbierania płynu.

Nadaje się do prania.

Zastosowanie: pianka filtracyjna stosowana w filtracji powietrza, akwarystyce, basenach.

Magazynowanie: wyroby należy przechowywać w suchych pomieszczeniach (wilgotność do 70%) w temperaturach od +5°C do +30°C.

40

1. Pianka filtracyjna – 100% poliuretan
2. Wysoka odporność na wilgoć
3. Wysoka odporność termiczna
4. Długa żywotność pianki
5. Niskie koszty eksploatacyjne

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów.