

UltraPac



Klasy wg ISO 16890: ePM10 55%, ePM10 65%,
ePM1 60%, ePM1 70%, ePM1 80%

*Końcowy spadek ciśnienia wynikający
z normy dot. badania filtrów: 300 Pa

Klasa wg EN 779:2012: M5, M6, F7, F8, F9

*Końcowy spadek ciśnienia wynikający
z normy dot. badania filtrów: 450 Pa

Odporność temperaturowa: <80°C

Materiał: wkład wykonany z włókny szklanej lub syntetycznej (100% polipropylen), formowanej w pakiety filtracyjne w technologii *minipleat* z separatorami typu *hot melt*.

Obudowa: stal ocynkowana, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne lub karton powlekany folią.

Opcjonalnie:

- w filtrach z ramą stalową siatki ochronne po obu stronach,
- kołnierz (szerokość 25 mm, wysokość 16 mm),
- uszczelka


* Opór końcowy eksploatacyjny filtrów należy sprawdzać w dokumentacji technicznej lub skonsultować z producentem eksploatowanych urządzeń.

* Niniejsza specyfikacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie podane parametry techniczne mogą odbiegać od wartości rzeczywistych w granicach tolerancji $\pm 10\%$. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki doboru filtrów w niestandardowych rozmiarach, opartego wyłącznie na samodzielnych obliczeniach użytkownika


44

1. Wysoka wydajność
2. Długa żywotność filtra
3. Wkład z włókny szklanej lub syntetycznej
4. Niskie koszty eksploatacyjne
5. Odporność na wysokie temperatury

filtr z kołnierzem



filtr std. bez kołnierza




Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów.

Dane techniczne


Produkt	Wymiary [mm]			Powierzchnia Filtracji [m²]	Wydatek [m³/h]	Początkowy spadek ciśnienia [Pa]				
	W	H	D			M5/ePM10 55%	M6/ePM10 65%	F7/ePM1 60%	F8/ePM1 70%	F9/ePM1 80%
UltraPac	296	296	48	1,5	560	50	65	80	120	160
	296	296	96	3	850	80	100	140	165	230
	592	592	48	5,8	2250	50	65	80	120	160
	592	592	96	12,2	3400	80	100	140	165	230

UltraPac 5




45

UltraPac 6




Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów.


UltraPac 7



UltraPac 8



UltraPac 9



Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z ciągłego udoskonalania naszych produktów.