



## maty ppi

### PPI 45

Rodzaj:	pianka poliuretanowa PU
Zakres grubości:	4-500 mm
Gęstość: 25 kg/m <sup>3</sup>	PN-EN-ISO 845
Wytrzymałość na rozciąganie: min. 90 kPa	PN-EN-ISO 1798
Wydłużanie przy zerwaniu: 125%	PN-EN-ISO 1798
Wytrzymałość na rozciąganie: 10.0 - 13.0 [1/CM]	CAL I 127.29
Przepływ powietrza:	bardzo wysoki
Odporność termiczna:	-40/+90°C
Kolor:	czarny
Dostępne arkusze:	1250x2000 mm lub docięte pod wymiar

1. Pianka filtracyjna - 100% poliuretan
2. Wysoka odporność na wilgoć
3. Wysoka odporność termiczna
4. Długa żywotność pianki
5. Niskie koszty eksploatacyjne

**Material:** produkowana jest o ilości porów 10-45 PPI.

Posiada 97% porów otwartych.

Charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć oraz ekstremalnie dużą zdolnością zbierania płynu.

Nadaje się do prania.

**Zastosowanie:** pianka filtracyjna stosowana w filtracji powietrza, akwarystyce, basenach.

**Magazynowanie:** wyroby należy przechowywać w suchych pomieszczeniach (wilgotność do 70%) w temperaturach od +5°C do +30°C.